


SPL vs Freq



Informações do Produto

Código	Tipo	Linha
15 COAXIAL	WOOFER	COAXIAL

Características Técnicas

Ø Nominal	Impedância Nominal	Sensibilidade
15 (in) 392 (mm)	8 Ohms	96 dB
Resp. Frequência	Pot.RMS	Pot.Musical
(33 a 20k) Hz	250 Watts	

Características Montagem

Nº Furos Fixação	Ø Furos Fixação	Ø Externo
6	5,5 mm	382 mm
Ø Encaixa Baffle	Volume Ocupado	Peso Total
353 mm	4,3 l	7680 g

Informações Gerais

Dimensões do lma	Ø Bobina	Material Corpo da Bobina
(169x86x20) mm	2 1/2 (in) 64,20 (mm)	Kapton©
Material da Carcaça	Material Diafragma	
chapa de aço	tecido / celulose	



Parâmetros Thiele Small	
Frequência de Ressonância (fs)	47 Hz
Resistencia Bobina Movei (Re)	6,5 Ohm
Fator Qualidade Mecânica (Qms)	7.14
Fator Qualidade Eletrico (Qes)	0.49
Fator Qualidade Total (Qts)	0.46
Volume Equivalente do AF (Vas)	176 l
Compliância Mecânica (Cms)	0,16 mm/N
Resistência Mecânica da Suspensão (Rms)	2,95 kg/s
Eficiência de Referência (no)	3,43 %.
Área efetiva do Cone (Sd)	880 cm ²
Máx.Deslocamento Linear (Xmáx)	3 mm
Indutância da Bobina (Le) @1kHz	0,83 mH