



## Informações do Produto

Código	Tipo	Linha
15 TREME TERRA 4X4	SUBWOOFER	TREME TERRA

## Características Técnicas

Ø Nominal	Impedância Nominal	Sensibilidade
15 (in) 395 (mm)	4+4 Ohms	94 dB
Resp. Frequência	Pot.RMS	Pot.Musical
(30 a 1.0 K) Hz	1000 Watts	2000 Watts

## Características Montagem

Nº Furos Fixação	Ø Furos Fixação	Ø Externo
8	7 mm	395 mm
Ø Encaixa Bafle	Volume Ocupado	Peso Total
357 mm	6,5 l	12400 g

## Informações Gerais

Dimensões do lma	Ø Bobina	Material Corpo da Bobina
(220x110x23) mm	4 (in) 99,30 (mm)	Alumínio
Material da Carcaça	Material Diafragma	
alumínio injetado	tecido / celulose	



<b>Parâmetros Thiele Small</b>	
<b>Frequência de Ressonância (fs)</b>	32 Hz
<b>Resistencia Bobina Movei (Re)</b>	3.2 Ohms
<b>Fator Qualidade Mecânicao (Qms)</b>	3.88
<b>Fator Qualidade Eletrico (Qes)</b>	0.42
<b>Fator Qualidade Total (Qts)</b>	0.38
<b>Volume Equivalente do AF (Vas)</b>	102.7 l
<b>Compliância Mecânica (Cms)</b>	0.085 mm/N
<b>Resistência Mecânica da Suspensão (Rms)</b>	5.90 Kg/s
<b>Eficiência de Referência (no)</b>	0.83%
<b>Área efetiva do Cone (Sd)</b>	880cm <sup>2</sup>
<b>Máx.Deslocamento Linear (Xmáx)</b>	12 mm
<b>Indutância da Bobina (Le) @1kHz</b>	0.789 mH