


## SPL vs Freq



### Informações do Produto

Código	Tipo	Linha
K 12-200 MG	MID BASS	200

### Características Técnicas

Ø Nominal	Impedância Nominal	Sensibilidade
12 (in) 326 (mm)	8 Ohms	100 dB
Resp. Frequência	Pot.RMS	Pot.Musical
(50 a 4,2k ) Hz	500 Watts *	*c/ corte 150Hz

### Características Montagem

Nº Furos Fixação	Ø Furos Fixação	Ø Externo
8	7 mm	325 mm
Ø Encaixa Baffle	Volume Ocupado	Peso Total
284 mm	4,0 l	12000 g

### Informações Gerais

Dimensões do lma	Ø Bobina	Material Corpo da Bobina
(200x108x23) mm	4 (in) 99,30 (mm)	Kapton©
Material da Carcaça	Material Diafragma	
alumínio	tecido / celulose	



<b>Parâmetros Thiele Small</b>	
<b>Frequência de Ressonância (fs)</b>	42 Hz
<b>Resistencia Bobina Movei (Re)</b>	5,6 Ohm
<b>Fator Qualidade Mecânica (Qms)</b>	7.3
<b>Fator Qualidade Eletrico (Qes)</b>	0.18
<b>Fator Qualidade Total (Qts)</b>	0.19
<b>Volume Equivalente do AF (Vas)</b>	109 l
<b>Compliância Mecânica (Cms)</b>	0,122 mm/N
<b>Resistência Mecânica da Suspensão (Rms)</b>	2,80 kg/s
<b>Eficiência de Referência (no)</b>	0.048
<b>Área efetiva do Cone (Sd)</b>	580 cm <sup>2</sup>
<b>Máx.Deslocamento Linear (Xmáx)</b>	3 mm
<b>Indutância da Bobina (Le) @1kHz</b>	0,89 mH