


SPL vs Freq



Informações do Produto

Código	Tipo	Linha
KT 305	TWEETER	KT 305

Características Técnicas

Ø Nominal	Impedância Nominal	Sensibilidade
1 3/4(in) 46 (mm)	8 Ohms	106 dB
Resp. Frequência	Pot.RMS	Pot.Musical
(3,6k a 20k) Hz	100 Watts	

Características Montagem

Nº Furos Fixação	Ø Furos Fixação	Ø Externo
4		
Ø Encaixa Baffle	Volume Ocupado	Peso Total
		1000 g

Informações Gerais

Dimensões do lma	Ø Bobina	Material Corpo da Bobina
(102x56x10) mm	1 3/4 (in) 45 (mm)	Kapton©
Material da Carcaça	Material Diafragma	
abs	tecido resinado	



Parâmetros Thiele Small	
Frequência de Ressonância (fs)	
Resistencia Bobina Movei (Re)	
Fator Qualidade Mecânico (Qms)	
Fator Qualidade Elétrico (Qes)	
Fator Qualidade Total (Qts)	
Volume Equivalente do AF (Vas)	
Complância Mecânica (Cms)	
Resistência Mecânica da Suspensão (Rms)	
Eficiência de Referência (no)	
Área efetiva do Cone (Sd)	
Máx.Deslocamento Linear (Xmáx)	
Indutância da Bobina (Le) @1kHz	